

## Steckdosen

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Shutter

System 55

**Artikelnummer** 4414015

**EAN** 4010337094395

Grau matt

---

## Merkmale:

---

## Hinweise:

---

## Lieferumfang:

---

## Zubehör:

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000125

Steckdose

| ETIM Merkmale:                           |                             |
|--|-----------------------------|
| Ausführung                               | SCHUKO                      |
| Schutzkontakt                            | Ja                          |
| Schutzleiterkontakt rund                 | Nein                        |
| Mit Signallampe                          | Nein                        |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung  | Nein                        |
| Anzahl der Einheiten                     | 1                           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)    | 1                           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0                           |
| Aufdruck/Kennzeichnung                   | sonstige                    |
| Anschlussart                             | Steckklemme                 |
| Mit Klappdeckel                          | Ja                          |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            | Ja                          |
| Textfeld/Beschriftungsfläche             | Nein                        |
| Farbe                                    | grau                        |
| Farbe (benutzerdefiniert)                | Grau m                      |
| Transparent                              | Nein                        |
| Abschließbar                             | Nein                        |
| Auswurfmechanismus                       | Nein                        |
| Isolierter Einbau                        | Nein                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                 | Nein                        |
| Mit Orientierungsbeleuchtung             | Nein                        |
| Überspannungsschutz                      | Nein                        |
| Fehlerstromschutz                        | Nein                        |
| Mit Feinsicherung                        | Nein                        |
| Sonderstromversorgung                    | ohne Sonderstromversorgung  |
| Montageart                               | Unterputz                   |
| Befestigungsart                          | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                                | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast                 |
| Halogenfrei                              | Ja                          |
| Oberfläche                               | sonstige                    |
| Ausführung der Oberfläche                | glänzend                    |
| Antibakterielle Behandlung               | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter                     | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion                 | Nein                        |
| Verdreher Zentraleinsatz                 | Nein                        |
| Nennstrom                                | 16A                         |
| Nennspannung                             | 250V                        |
| Frequenz                                 | 50-50Hz                     |
| Geeignet für Schutzart (IP)              | IP20                        |
| Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE) | Nein                        |

## Logistische Daten:

| Menge | Art        | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS         | 0,088      | 0,058    | 0,079     | 0,11013      |
| 5     | 5er Stange | 0,088      | 0,058    | 0,395     | 0,55065      |