

Basic-G1


Pendelleuchte - Direktstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G1. LED. Leuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=500mm. H=75mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 5010lm. 35W. 6,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert



Stand: 24.05.2022

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



Produktname	Basic-G1	LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Leuchtmittel	LED	Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Installationstyp	Pendelleuchte	Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Oberfläche	Radiant Silver	Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Lichtverteilung	Direktstrahlend	Gewicht (kg)	6,1kg
Farbtemperatur	4000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Opaldiffusor		
Steuerung	Dimmbar (DALI)		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=500mm		
Höhe H (mm)	H=75mm		
Bestromung	Medium-Power		
Leuchtenlichtstrom	5010lm		
Wattage	35W		
Abhängung	Zentralseilabh. (Set)		
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche		
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm		
Schutzart	IP40		
Prüfzeichen	ENEC		
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent		

