

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchpanel 1HE SLITE PRO rechts



## Artikel 951750

CCM Patchpanel 1HE SLITE PRO rechts  
 24xLCAPC/D GN, 48x9/125 Set DIN  
 2 nach rechts ausschwenkbare Schubladen  
 2 Schubladen bestückt nach Farbcode DIN  
 inkl. 2x 3m Schutzrohr 10mm (AD)

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Höhe:</b>	1 HE
<b>Breite:</b>	19"
<b>Tiefe:</b>	280 mm
<b>Material:</b>	Stahl / Aluminium
<b>Farbe:</b>	RAL7035, Lichtgrau
<b>Befestigung:</b>	19" Befestigungsset M6
<b>Kabeleinführung:</b>	2x 3 m Schutzrohr links über Flexschlauch
<b>Zugänglichkeit:</b>	2 Schubladen ausschwenkbare Front
<b>Montage:</b>	19" vorne und hinten
<b>Codierung:</b>	DIN Code
<b>Spleisskassette:</b>	Radius 35mm
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)