

# Technisches Datenblatt

## Stahldraht-Spannseil A4

Artikelnummer: 5303194



Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.  
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.  
Mindestbruchkraft 1770 N/mm<sup>2</sup>.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A4</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 5303194                    |
| Typ                 | 957 8 A4                   |
| Bezeichnung 1       | Stahldraht-Spannseil       |
| Bezeichnung 2       | mit Hanfseele              |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 8                          |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm     |                            |
| Kleinste VK-Einheit | 50                         |
| Mengeneinheit       | Meter                      |
| Gewicht             | 22,9 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m                   |


# Technisches Datenblatt

## Stahldraht-Spannseil A4


Artikelnummer: 5303194



### Abmessungen



6x7



6x19

### Technische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Bruchlast       | 34,8 kN |
| in Ringen       | 50 m    |
| Seildurchmesser | 8 mm    |