

ZB-OR-T SENSOR

CE

IP20



Beschreibung

- Organic Response Sensor mit Universaladapter für Stromschienenmontage
- Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem DALI PS3
- Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALI-Schnittstelle
- Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation
- RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway
- Gehäuserohr aus Aluminium
- typ. Stromstärke: 0.0172 A
- mögliche Anzahl anschließbarer DALI-Treiber: 12
- typ. DALI-Gleichspannungspegel: 16 V (min. 13.6 V - max. 18.4 V)
- Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C
- kompatible Stromschienen: LTS ONETrack, Eutrac, Global, Stucchi, Iguzzini, Ivela, Nordic Global (weitere Stromschienen auf Anfrage)
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)

Hinweise

Silbernes Gehäuse auch mit schwarzem Sensor erhältlich.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	90 mm
Höhe	70 mm
Nettogewicht	0.40 kg
Bruttogewicht	0.54 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667801	4043544771391
schwarz	667802	4043544771407
weiß	667803	4043544771414

