



Artikelnummer	7610061100
GTIN	4044538049519

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung	0 - 450 W
PG-Verschraubung	Klemmbereich 7-12 mm
Eingangsspannung [AC]	0 - 450 V
Ausgangsspannung [AC]	0 - 450 V
Strombelastung max.	32 A
Anschlüsse	1 Eingang/1 Ausgang
Klemme	VDE Lüsterklemme 2,5mm <sup>2</sup>

#### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	nein

#### MASSE UND GEWICHT

Länge	120 mm
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Gewicht	90 g

#### MATERIAL UND FARBE



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
18.11.2022  
13:01:00

# DATENBLATT

## Verteilerbox 2-fach IP67 mit PG-Verschraubung M20

Verteilerbox IP67 mit PG-Verschraubung M20



Werkstoff	Polycarbonat klar
Farbe	weiß



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc., grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

Stand:  
18.11.2022  
13:01:00