



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 29 W
Standby	ca. 0,15 W
Leistungsfaktor	ca. 0,98
Lichtstrom	ca. 3.950 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 136 lm/W
Lichtart/-farbe	neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 40 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 2700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 16
Schutzart	IP 40
Lichtleistung	stufenlos dimmbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; weiß
Abdeckung	Acryl (PMMA); klar (farblos)
Dimmbereich	1-100%
Netzanschlussleitung	ca. 2,00 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Startleuchte
Gesamtlänge	L=1408mm
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; Startleuchte mit Netzanschluss; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.