


# Kunststoff-Lichtleiter Einzelleiter PIR1X166U



- Betriebsart: Einweglichtschranke
- 2 Stück im Lieferumfang enthalten
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30...+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Fühler-Endhülse: rechteckiger Lichtaustritt
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.265 mm x 16
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

### Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typ	PIR1X166U
Ident-No.	3039152
<b>Optische Daten</b>	
Funktion	Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Lichtleiterart	Kunststoff
Überwachungsfeldhöhe	5.26 mm
<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz
Mantelmaterial	Polyethylen
Mantelwerkstoff	Kunststoff, PE
Material Lichtleiterspitze	Aluminium
Biegezyklen	10000
Biegeradius	Ø 5 mm
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Max. Temperatur Endspitze	70 °C
Besondere Merkmale	Kleinteilerkennung