

**Bestell-Nr.:** 5LS591030 | **GTIN (EAN):** 4050737712284

**Produktbeschreibung:** Mon11XAkkubox,Akkubox,NL-Elem3h,An



Monsun 11 Extreme, Akkubox, Akkubox, Montageart: Anbau, mit Systemverbindung: Stecker/Buchse, 2polig, Vorschaltgerät: Notlicht-Element, Akku: NiMH, 4Ah, Netzanschluss: 6V, DC, Befestigungswinkel, aus Edelstahl (V2A), grau, Akkubox, rechteckig, aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66  

Gew. (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4050737712284

**Bestell-Nr.:** 5LS591030 | **GTIN (EAN):** 4050737712284

**Technische Detailbeschreibung:** Mon11XAkkubox,Akkubox,NL-Elem3h,An



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Akkubox
- Produktname: Monsun 11 Extreme
- Bestell-Nr.: 5LS591030

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 2**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: für Notlicht-Funktion, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß EN 60598-2-22, Akku NiMH 4Ah 6V(DC)

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: Notlicht-Element
- Akku: NiMH
- Nennbetriebsdauer: 3h

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Befestigungswinkel: Edelstahl (V2A), grau
- Farbangabe: grau
- Akkubox: PC, grau, rechteckig
- Farbangabe: grau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Systemverbindung: Stecker/Buchse, 2polig

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,9kg