

# VarioLine<sup>®</sup> Protect Aufputz IP66

## Gehäuse 1-fach zur Aufnahme einer Anschlussdose

Verteiler / Gehäuse



### Beschreibung

Feuchtraum Gehäuse IP66 zur Aufnahme einer UP-Anschlussdose mit verriegeltem, abschließbarem Deckel und gedichtetem Kabelauslass. Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen sind im Lieferumfang enthalten.

### Aufbau

Material (Grundkörper)	Kunststoff (ABS)
Frontfarbe	Lichtgrau RAL 7035
Farbe	Hellgrau
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Zugentlastung	Mit Kabelverschraubung

### Technische Eigenschaften

Gewicht ca.	0,25 kg
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C

### Anschlüsse

Steckgesicht	-
--------------	---

### Abmessungen

Breite	113 mm
Höhe	156 mm
Tiefe	85 mm

### Normen, Zertifikate und Approbationen

Schutzart (IP)	IP66
Chemische Eigenschaften	RoHS- und REACH-konform

### Lieferumfang

Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen.

# VarioLine<sup>®</sup> Protect Aufputz IP66

## Gehäuse 1-fach zur Aufnahme einer Anschlussdose

Verteiler / Gehäuse

### Zubehör (optional)

KDA0A0001000010 - MegaLine<sup>®</sup> Connect45 Pro  
 Abdeckrahmen 80 x 80 Reinweiss

KDA4D5SU1000001 - MegaLine<sup>®</sup> Connect45 Pro  
 Anschlussdosen SMART SL UP 50 x 50 / 1-fach

KDA4A0KU1400001 - MegaLine<sup>®</sup> Connect45 Pro  
 Anschlussdosen 50 x 50 UP 50 x 50 / 1-fach

KDA4M5KR1000001 - MegaLine<sup>®</sup> Connect45 Pro Plus  
 Buchsenmodul Kategorie 6<sub>A</sub>

#### Hinweis:

Bei Einbau der Connect45 Pro Anschlussdose ist der  
 Connect45 Pro Abdeckrahmen zu verwenden.

Produktbezeichnung	Bestell-Nr.
Gehäuse 1-fach zur Aufnahme einer Anschlussdose	KDAVH00Q1000001