



M12-A-5



Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	22-26 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 2,5 W
Lichtstrom	ca. 315 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 126 lm/W
Lichtart/-farbe	neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	89° / 97°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Lichtleistung	mehrstufig schaltbar, ;
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Acryl (PMMA); satine
Gewicht	ca. 0,090; KG
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=195mm, C=150mm, C1=180mm
Zierkontrast	natur Silber eloxal
Besonderheiten	ADVANCED-Paket

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.