



262540160

Ex Polyester Ex leer

250 x 400 x 161 mm

Ex Polyester Ex leer 250 x 400 x 161 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	250 mm
Breite	400 mm
Tiefe	161 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	10^9 Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Bureau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England)

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	4.72 kg
GTIN	4250157916365

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



100111160
Montageplatte für 02.254012



100270010
Gelenk aussen / grau



100614270
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.234011