

## Han TC 800 female contact 185 mm<sup>2</sup>



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 100 6475
Beschreibung	Han TC 800 female contact 185 mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09111006475">https://harting.com/09111006475</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 800
Kontaktart	Crimpkontakt

### Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

**Hinweise**  
Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfängerungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	185 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom	≤800 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	40 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 2 nach IEC 61373



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140400283
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder