

Basic-A5


Anbauleuchte - Direktstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-A5. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage mit minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. DxH

(rund). D=400mm. H=38mm. Medium-Power-Bestromung. 1630lm. 12W. 4,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert



Stand: 24.05.2022

Basic-A5

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



Produktname	Basic-A5	Gewicht (kg)	4,3kg
Leuchtmittel	LED		
Installationstyp	Anbauleuchte		
Oberfläche	Snow White		
Lichtverteilung	Direktstrahlend		
Farbtemperatur	4000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Microprismenoptik		
Steuerung	Einfach schaltbar		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=400mm		
Höhe H (mm)	H=38mm		
Bestromung	Medium-Power		
Leuchtenlichtstrom	1630lm		
Wattage	12W		
Schutzart	IP40		
Prüfzeichen	ENEC		
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h		
UGR	UGR<=19		
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9		
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)		
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C		

