

## prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




| Description de l'article             |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                            | 310492                        |
| EAN                                  | 4024941192255                 |
| Groupe de produits                   | prolongateur Quick-Connect TE |
| Intensité                            | 63A                           |
| Nombre de pôles                      | 4p                            |
| Disposition des phases               | 3P+PE                         |
| Emplacement du contact de protection | 7h                            |
| Tension                              | 480 à 500V                    |

| Description de l'article         |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                          |
| Indice de protection             | IP44                                                                                                |
| Code couleur                     | noir                                                                                                |
| Couleur de l'appareil            | collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, presse-étoupe gris RAL 7035, capot noir RAL 9005 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à cage et contact Kontex                      |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm <sup>2</sup>                                                                                |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                                     |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 252mm                                                                                               |
| Largeur de l'appareil en mm      | 97mm                                                                                                |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 109mm                                                                                               |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                           |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé       |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.75 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941192255 |
| Longueur            | 109 mm        |
| Largeur             | 97 mm         |
| Hauteur             | 252 mm        |
| Poids               | 0,751 kg      |
| Volume              | 2 664,396 ccm |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941834858 |
| Longueur            | 325 mm        |
| Largeur             | 217 mm        |
| Hauteur             | 210 mm        |
| Poids               | 3,956 kg      |
| Volume              | 13 588,4 ccm  |

|                                                                                                     |                |       |       |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
|  <p>3 MB 107</p> | <b>Ampere</b>  | 63    | 63    | 63    |  |  |  |
|                                                                                                     | <b>Polzahl</b> | 3     | 4     | 5     |  |  |  |
|                                                                                                     | a ø            | 95,0  | 95,0  | 95,0  |  |  |  |
|                                                                                                     | b              | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  |  |  |
|                                                                                                     | c              | 109,0 | 109,0 | 109,0 |  |  |  |
|                                                                                                     | d ø            | 36,0  | 36,0  | 36,0  |  |  |  |
|                                                                                                     | Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |
|                                                                                                     | Leiter mm² max | 16    | 16    | 16    |  |  |  |
|                                                                                                     |                |       |       |       |  |  |  |
|                                                                                                     |                |       |       |       |  |  |  |
|                                                                                                     |                |       |       |       |  |  |  |
|                                                                                                     |                |       |       |       |  |  |  |