

Technical-Data-Sheet

CWS 400A

Winkel-Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ B

Die steckbaren Cellplux Winkel-Kabelsteckanschlüsse CWS eignen sich für den Anschluss von allen Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR Isolation, mit PVC oder PE-Außenmantel, mit unterschiedlichen Leitschichten (abschälbar oder abziehbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen, Transformatoren und Verbindungskästen für maximale Netzspannung bis 36 kV für Durchführungen mit Außenkonus Typ B nach EN 50180 und EN 50181.



Produktbeschreibung

Artikelname	CWS 400A 36kV 95-120/CA
Materialnummer	445162
Eigenschaften	Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung
	Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung, Röntgenkontrolle)
	Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM
	Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich
	Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
	Schnelle, einfache und sichere Montage
	Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh
Anwendungen	Innenraum
	Freiluft
Familien Hinweise	Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	194 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	271 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	22 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	33.5 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	120 mm ²

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Satz von 3 Stecker mit vorinstallierten Erdungsklammer und Erdungslitze mit M12 Kabelschuh
	Kabeladapter für Abdichtung und Feldsteuerung
	Schraubkabelschuhe für Hauptleiter
	Schraubkabelschuh für Drahtschirm
	Schutzkappe mit Fixierelement
	Haltebügel
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	50 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000

EAN-UPC	4010311198255			
Basismenge	1	1	32	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Karton	Pal. EW	
Länge	372	372	1200	
Breite	290	290	800	
Höhe	232	232	1130	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	25.028	25.028	1084.8	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	5.57	5.57	196.44	
Nettogewicht	5.57	5.57	178.24	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	