

Produktinformation

89 01 250

Wasserpumpenzange

Mit Rillengelenk

DIN ISO 8976



- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Kein Durchrutschen des Gelenks
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

| Allgemein | |
|--|--------------------------------|
| Artikel-Nr. | 89 01 250 |
| EAN | 4003773023067 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 325 g |
| Abmessungen | 250 x 50 x 20 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |
| Technische Attribute | |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 1 5/16 Zoll |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 34 mm |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 36 mm |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |
| Ersatzteile | |
| 89 09 250 01 | Gelenkschraube für 89 01 250, |
| 89 09 250 02 | Sechskantmutter für 89 01 250, |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten