




Materialdatenblatt

30.01.2023

MM30 140/42 1m length
Artikelnummer: 323-25211



Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe: Schwarz (BK)
Klebstoff: Mastik

Ø Liefermaß min. (D): 140.0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 42.0 mm
Wanddicke (WT): 3.3 mm
Schrumpfrate: bis 5:1
Längsschrumpf: -10 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Betriebstemperatur : -40 °C bis +120 °C
Wärmeschock Test: 4h/225°C
Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd, nicht fließend, nicht tropfend

Wärmealterung Test: 168h/150°C
Zugfestigkeit bei Wärmealterung: 8 MPa
Bruchdehnung bei Wärmealterung: 100 %
Flexibilität bei Kälte: nicht zersplitternd

Durchschlagsfestigkeit: 15
Zugfestigkeit: 12 MPa
Bruchdehnung: 200

Test Methode

ASTM D2671

ASTM D2671

IEC 60243

ASTM D2671

ASTM D2671



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.