

**Bestell-Nr.:** 5TR305FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352635704

**Produktbeschreibung:** Mod31IntSockmod



Modario 31 Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke  
standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario Tragschiene, aus  
Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I  
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1  
x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  

Gew. (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352635704

**Bestell-Nr.:** 5TR305FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352635704

**Technische Detailbeschreibung:** Mod31IntSockmod



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31  
Logistic DALI
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Modario 31 Interface
- Bestell-Nr.: 5TR305FCMA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -  
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech,  
bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Zusatz: nur für den Einsatz im  
Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit  
Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 597mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,4kg

#### **Ausgänge**

#### **DALI**

- Besonderheit: DALI, Master-Funktion,  
broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-  
EVG's