

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	524443
EAN	4024941194891
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x D01 1p 3 x D01 3p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 3m Leitung H07RN-F5G4
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	355mm
Geräte-Breite	320mm
Geräte-Tiefe	245mm
RDF-Faktor	1
Nennstrom InA	32

Logistikdaten	
Einzelgewicht	11,866 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941194891
Länge	610 mm
Breite	410 mm

Logistikdaten	
Höhe	430 mm
Gewicht	12,972 kg
Volumen	98.400 ccm

Metall Zuschläge	
Zuschlagsart	Kupfer
Materialbasis	150 EUR pro 100 Kilogramm
Enthaltenes Materialgewicht	0,576 Kilogramm pro 1 Stück



