

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2

Artikelnummer

EQ10127809

GTIN

4015120127809

200 - 240
V AC/DC

DALI-2

IP20



Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem Stecker WAGO WINSTA 770
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 0.5 m weißes Kabel mit RJ45 Stecker



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Betriebsgerät
Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard

BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Stecker
Steckverbinder	WAGO WINSTA® MIDI Kod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Anzahl der Kontakte	5
Länge der Anschlussleitung	0,5 m

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 103 mm x Breite 68 mm x Höhe/Tiefe 31 mm
-------------	--

Gewicht	230 g
Werkstoff	PC + ABS
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+45 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 85 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	6 - 42 V DC
Einschaltstrom	7,9 A / 304 µs
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsaufnahme	33 W
Stromaufnahme	250 mA
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2


Artikelnummer

EQ10127809

GTIN

4015120127809

Maßzeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem schwarz/blauem Stecker WAGO WINSTA 770
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 0.5 m weißes Kabel mit RJ45 Stecker