

DATENBLATT

USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-A/M -C/M, 3A, 5Gbit, 0,5m



Beschreibung

USB 3.2 SuperSpeed Verbindungskabel Typ-A Stecker auf Typ-C Stecker - maximal mögliche Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
 maximal mögliche Stromstärke 3000 mA
 max. mögliche elektrische Leistung 15 W
 Typ-C Stecker verdrehsicher

Allgemeine Daten

Div. Längen Kabelset	1*0.5m
Anzahl der Pole Anschluss 2	24
Garantie	12 Monate
Mit Abschlusswiderstand	Nein
Verpackungsart	Plastiktüte
Ausführung	Rundkabel
Lieferumfang	1 x USB Kabel
Version	USB 3.2 Gen 1
Anzahl der Pole Anschluss 1	9

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-A/M -C/M, 3A, 5Gbit, 0,5m

General data	
Anschluss 2 Winkelung	180°
Kabelset	Ja
Anschluss 1 Winkelung	180°

Mechanical characteristics	
Steckerabmessungen Seite 1	15.2*7.5*26.3mm
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	25,4 mm
Knickschutz	Nein
Kontaktmaterial	vernickelt
Material Steckergehäuse	Stainless steel
Staubschutzkappe	Nein
Maximale Steckzyklen	10000
Steckerabmessungen Seite 2	11.5*6.0*25.0mm
Zugkraft (kurz/lang)	39,2 N

Cable construction

Material Kabelmantel	PVC
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Kabelaufbau

Material Innenleiter	TC
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB Typ-C
Anzahl Schirmung	dreifach
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Geschirmt	Ja

Umgebungsbedingungen	
Lagertemperatur	-20 – 60
Betriebstemperatur	-5 – 45

Electrical characteristics	
Stromversorgung	60 W

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-A/M -C/M, 3A, 5Gbit, 0,5m

Transmission characteristics

Rückwärts kompatibel	Ja
Unterstützte Protokolle / Funktionen	USB OTG
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passiv
PCIe Datenübertragung	Nein
Schnellladetechnologie	PD 3.0
VESA zertifiziert	Nein
Kompatibel mit	USB Charger, USB PSU, Smartphones

Übertragungstechnische Eigenschaften

ARC	Nein
Bandbreite	5 Gbit/s
MSA	Nein
DSC	Nein
Max. Übertragungsrate	5 Gbit/s
VRR	Nein
MST	Nein
Chip	Nein
3D	Nein
HDMI certified	Nein
Signal-Typ	Digital
HDMI Power	Nein
CEC	Nein
eARC	Nein

Standards, approvals, certifications

Halogenfrei	Nein
-------------	------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5282-3ASW.0,5	USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-A/M -C/M, 3A, 5Gbit, 0,5m	schwarz	0,5 m	4,2 mm	22+30+32AWG
K5282-3ASW.1	USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-A/M -C/M, 3A, 5Gbit, 1m	schwarz	1,0 m	4,2 mm	22+30+32AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

