

Han TC 800 male contact 150 mm²



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 100 6374
Beschreibung	Han TC 800 male contact 150 mm ²
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09111006374

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 800
Kontaktart	Crimpkontakt

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Hinweise
Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	150 mm ²
Bemessungsstrom	≤800 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	41 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 2 nach IEC 61373



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	233,333 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140400184
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder