



<b>Bestückung</b>	LED - Energieeffizienzklasse A+
<b>Lichtverteilung</b>	direkt/indirekt
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 80
<b>Farbtemperatur</b>	3000 - 6500 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	220-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	Festanschluss
<b>Leuchtengehäuse</b>	Aluminium
<b>Gewicht (netto)</b>	1.9 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	20 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3300 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	165 lm/W
<b>Lampenabdeckung</b>	Acryl (PMMA), opal weiß (opak) schaltbar
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Normen</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-25
<b>Besonderheiten</b>	schaltbar
<b>Befestigung</b>	Wandbefestigung
<b>Entblendung</b>	siehe Lampenabdeckung
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bestell-Nr.</b>	D15448000 - Aluminium (eloxiert)

## Lichtverteilung

