

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

Artikelnummer:	L2100125
Serienname:	CIRCULO
EAN:	4037293063517
Zolltarif:	94051140900



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ 220-240V ■ 25W
 ■ 3000K, 4000K, 6000K ■ 2330lm, 2673lm, 2335lm ■ dimmbar

LED Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch das integrierte Netzgerät, kann die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden, dadurch entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Mit dem an der Rückseite angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (2330lm), 4000K (2673lm) und 6000K (2335lm).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	II	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Außendurchmesser (mm)	244,00	IFTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	Steckklemme	Lichtstrom (lm)	2.330,00 bis 2.673,00
Gehäusefarbe	weiß	Art der Verdrahtung	Abschluss
Spannungsart	AC	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Höhe/Tiefe (mm)	85,00	Dimmung GPRS	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung LineSwitch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung herstellerepezifisch	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung programmierbar	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung RF	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung Zigbee	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	107,00
Geeignet für Anbaumontage	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Dimmung DSI	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm²)	0,75 bis 1,50	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 6.000,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Systemleistung (W)	25,00	Dimmung DALI-2	nein
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein	Einbaudurchmesser (mm)	195,00
Geeignet für Stromschienenmontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Klemmontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	82,00