

**Bestell-Nr.:** 5XA1565E1F | **GTIN (EAN):** 4069025073723

**Produktbeschreibung:** GT,ST1.2a,730,asy



Baugruppe Elektrik, für Große Glocke iQ, Lichtstrom: 5.180 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 38 W, Reduzierung: 16 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Geräte-Träger, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE



Gew. (kg): 2,4  
GTIN (EAN): 4069025073723

**Bestell-Nr.:** 5XA1565E1F | **GTIN (EAN):** 4069025073723

**Technische Detailbeschreibung:** GT,ST1.2a,730,asy



#### Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Elektrik
- Produktname: Große Glocke iQ
- Bestell-Nr.: 5XA1565E1F

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Lichtverteilung: ST1.2a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED
- Bemessungslichtstrom: 5180lm
- Lichtausbeute: 151lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 34
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 38
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 16

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: iQ Street-Remote
- Ausstattung: optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via anwendungsoptimierter NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch

##### Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)

#### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 2,4kg

#### Lichtemission

- Lichtemission: < 3%